


TRÆGULV TIL TRÆSKRUE 4,2X40MM RUSTFRIT STÅL AISI 304 (A2)



42RH40MS

APPLIKATIONER

Træ til træ, gulv

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Båndtype	Plastbåndet
Skruehoved type	Lille med 4 fræseribber
Skruekærv	Senco drive 25
Skruegevind type	2/3 grov
Omdrejninger per minut	2300 RPM
Trådmateriale	Rustfrit stål AISI 304 (A2)
Spids type	Type 17
Spids vinkel	23 °
Skrue længde	38,8 - 41,2 mm
Skrue diameter	4,1 - 4,35 mm

LOGISTIK SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274026589
Pakke antal	1000 stykker

FASTNER SPECIFIKATIONER



38,8 - 41,2 mm

4,1 - 4,35 mm

CE SPECIFIKATIONER

Norm version	EN 14592:2008+A1:2012
Service klasse	3
Kernediameter	3,15 mm
Gevindlængde	26,6 mm
Karakteristisk Bøjningsmoment	2422 Nmm
Karakteristisk Gennemtræks parameter, hoved	16 N/mm ²
Torsions Ratio	≥ 1,5
Karakteristisk Brudmoment, stål	3,47 Nm