


TRÆGULV TIL TRÆSKRUE 4,2X45MM KULSTOFSTÅL MED STANDARDTRÆKSTYRKE



42R45MYN

APPLIKATIONER

Træ til træ, gulv

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Båndtype	Plastbåndet
Skruehoved type	Lille med 4 fræseribber
Skruekærv	Philips 2
Skruegevind type	2/3 grov
Omdrejninger per minut	2300 RPM
Trådmateriale	Kulstofstål med standardtrækstyrke
Finish	Gul kromatiseret
Spids type	Type 17
Spids vinkel	23 °
Skrue længde	43,8 - 46,2 mm
Skrue diameter	4,1 - 4,3 mm

LOGISTIK SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274251820
Pakke antal	4000 stykker

CE SPECIFIKATIONER

Norm version	EN 14592:2008+A1:2012
Materiale type på CE-label	Ulegeret stål
Lagtykkelse i mikron	3
Service klasse	1
Kernediameter	2,95 mm
Gevindlængde	30 mm
Karakteristisk Bøjningsmoment	3283 Nmm
Karakteristisk Udtræksparameter	12,35 N/mm ²
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	16 N/mm ²
Karakteristisk aksial trækstyrke, stål	4504 N/mm ²
Torsions Ratio	≥ 1,5
Karakteristisk iskruningsmoment	1,47 Nm
Karakteristisk Brudmoment, stål	3,47 Nm