

GC GLAT STRIPSØM 2,87MMX70MM KULSTOFSTÅL MED STANDARDTRÆKSTYRKE



GC56APBKR

APPLIKATIONER

Ramme, paller & kasser, gulv, spær


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Sømvinkel	34 °
Båndtype	Papirbåndet
Trådmateriale	Kulstofstål med standardtrækstyrke
Finish	Blank
Overflade	Sencoted
Søm hovedtype	D-hoved
Hovedbredde	6,81 - 7,21 mm
Hovedlængde	4,85 - 5,2 mm
Søm skaft	Glat skaft
Spids type	Diamant
Spids vinkel	40 °
Invendig bånddiameter	-
Søm længde	70 mm
Søm diameter	2,87 mm

LOGISTIK SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274043791
Pakke antal	2000 stykker
Netto vægt	7,09 kg

FASTNER SPECIFIKATIONER



CE SPECIFIKATIONER

Norm version	EN 14592:2008+A1:2012
CE-befæstelsestype	Søm med rundt tværsnit, glat skaft
Overfladetype	Overfladetype 3
Overflade	43 mm
Tværsnitsareal, hoved	30 mm
Karakteristisk Bøjningsmoment	3054 Nmm
Karakteristisk Udtræksparameter	2,45 N/mm ²
Karateristisk Gennemtræks parameter, hoved	27,12 N/mm ²
Karakteristisk aksial trækstyrke,stål	695 N/mm ²