



7U2001N

Motor med højt drejningsmoment, er en kæmpefordel for entreprenører, der har brug for alsidighed til at lave en bred vifte af opgaver. Tilføjet drejningsmoment giver masser af kræfter til hårde træsorter, cementplader, og undergulvet. Lavere hastighed, er ideelle til anvendelser, hvor man bor punkt skrue bruges til at skære igennem tungt stål. (13-25 mm skrue, der kræver særlig næsestykke)

APPLIKATIONER

Terrasse, gips, terrasse, beklædning, træ til træ, paller & kasser, gulv

FEATURES

- Justerbar dybde
- Justerbart næsedybde uden brug af værktøj
- Baglade-funktion
- Justerbar bæltekrø
- Indstillig kontakt
- Motor med højt drejningsmoment
- Kraftig ledning

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Dimensioner	415 x 82 x 245 mm
Kuffert inkluderet	Ja
Netto vægt	2,56 kg
Bit længde	174 mm
Drejningsmoment	11 Nm

IDENTIFIKATION

Vnr. Nr.	7U2001N
CTIN	8718035005120

FASTNER SPECIFIKATIONER



3,5 - 5,5 mm




FASTENERS

NAVN	FINISH	KODE
Gips til kraftig stålskrue 3,5x40mm	Elgalvaniseret	35QxxMC
Trægulv til træskrue 4,2x40mm		42RHxxMS-FI
Gips til kraftig stålskrue 3,5x30mm	Weatherex II	35QxxMW
Trægulv til træskrue 4,2x25mm		42RHxxMR-FI
Træ til træskrue 4,2x50mm	Gul kromatiseret	42KSxxMY

ACCESSORIES



NAVN	KODE
Metalrammer næsestykke til DS50, DS5525 & DS5550 (13-25mm)	FC0948EU



NAVN	KODE
DuraSpin bit Philips2 174mm, blisterpakning	EA0326B