

HJ GLAT COILSØM 3,1X45MM KULSTOFSTÅL MED STANDARDTRÆKSTYRKE



HJ19ASAVR

APPLIKATIONER

Tagpap, shingels, panel, dampspærre


TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Sømvinkel	16 °
Tromlesøm type	Konisk
Båndtype	Trådkolleteret
Trådmateriale	Kulstofstål med standardtrækstyrke
Finish	Varmtgalvaniseret 3
Overflade	Blank
Søm hovedtype	Fuldhoved
Hoveddiameter	8,99 - 10,21 mm
Søm skaft	Glat skaft
Spids type	Diamant
Spids vinkel	40 °
Første svejsetråd afstand	14,2 - 15,5 mm
Anden svejsetråd afstand	33,5 - 34 mm
Søm længde	45 mm
Søm diameter	3,1 mm

LOGISTIK SPECIFIKATIONER

GTIN	8715274054919
Pakke antal	1800 stykker
Netto vægt	5,72 kg

FASTNER SPECIFIKATIONER



CE SPECIFIKATIONER

Norm version	EN 14592:2008+A1:2012
CE-befæstelsestype	Søm med rundt tværsnit, glat skaft
Materialetykkelse i my	30
Service klasse	3
Overfladetype	Overfladetype 3
Tværsnitsareal, hoved	72 mm
Karakteristisk Bøjningsmoment	3193 Nmm
Karakteristisk Udtræksparameter	3,9 N/mm ²
Karakteristisk Gennemtræksparameter, hoved	36,5 N/mm ²
Karakteristisk aksial trækstyrke, stål	621 N/mm ²