



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.
Pascallaan 88
8218 NJ Lelystad, The Netherlands
Tel: +31 (0)320 29 55 75
info@kyocera-senco.eu
www.kyocera-senco.eu



YDEEVNEDEKLARATION EL21APBFJ (v0)

Navn	EL ring coilsøm 2,3mmx50mm
Vnr. Nr.	EL21APBFJ
GTIN	8715274309972

Tilsluttet anvendelse og identifikation af byggeproduktet	
Fabrikant	Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad
Tilsluttet anvendelse	Befæstelseselement af dyveltypen
Unikke identifikationskode	EL21APBFJ
DOP No	EL21APBFJ
Harmoniseret standard	EN 14592:2008+A1:2012
AVCP	3
NB	1686

Deklareret ydeevne/ydeevner		
Væsentlige egenskaber for: EL21APBFJ		Ydeevne
Karakteristisk Bøjningsmoment	$M_{y,k}$	1575 Nmm
Karakteristisk Udtræksparameter	$f_{ax,k}$	8,9 N/mm ²
Karakteristisk Gennemtræks parameter, hoved	$f_{head,k}$	22,45 N/mm ²
Karakteristisk Bæreevne, stål	$f_{tens,k}$	NPD
Korrosionsbeskyttelse	Kulstofstål, SC 1, EN 1995-1-1	

$f_{ax,k}$ og $f_{head,k}$ er testet ved en karakteristisk trædensitet på 350 kg/m³

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet på dennes vegne af KYOCERA SENCO Netherlands B.V. af:

Sted og dato for udstedelse: Lelystad, 10-06-2026

Lars Aa. Mortensen
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

Yderligere information		
Søm diameter	d	2,3 mm
Tværsnitsareal, hoved	d_h	27 mm
Søm længde	L	50 mm
Længde, spids	L_p	3,6 mm
Overfladetype	Type	Overfladetype 3
Brandklasse	A1	